


- розташувати стержень в гнізді манжета зависі,
 - натягнути пружину, повертаючи її в напрямку відкривання дверей.
 - заблокувати пружину блокуючим болтом, розміщуючи його в отворі зависі.

45°.

8.7. У випадку використання дверного доводчика, пружина завіси не повинна бути натягнута.

8.8. Слід вклести циліндричну вкладку в отвір замка, потім зафіксувати її шурупом. Вклести стержень клямки в отвір замка – якщо виникне необхідність, слід скоротити його на потрібну довжину. Встановити сталеві накладки для клямок і щільно скрутити їх.

8.9. Встановити стержень в клямці, прикрутивши імбусний (6-гранний) болт. На сталеву накладку встановити декоративні оболонки. Клямки повинні бути зафіковані, а декоративні оболонки не повинні відхилитись від поверхні дверей.



Мад. 1

9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Дані вироби:

вироблені підприємством-виробником ТОВ „ГРАНД ПРЕСТИЖ ПЛЮС”
50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 21, оф.103
Тел./факс: +38 (056) 404-99-39
визнаний годним до експлуатації.

Дата випуску жовтень 2018 р.

Підпис осіб, відповідальних за приймання

втень 2018 р.
Штамп ОТП
Сідлецький А.В.




Штамп ОТК



ГРАНД ПРЕСТИЖ

ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ

з межею вогнестійкості EI 30 однопільні

Виготовлено для:

КП "Безпечна та інноваційна освіта"
Дніпровської міської ради (СЗШ №134)

м. КРИВИЙ РІГ
2018 р.

Двері противажні металеві (далі – ДПМ) виготовляються серійно та відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.6-77:2009 «Конструкції будинків і споруд. Двері металеві противажні. Загальні технічні умови», які призначені для заповнення прорізів у противажних перешкодах (перегородках, стінах) будівель і споруд з класом вогнестійкості - EI 30.

Сертифікат відповідності в Системі УкрСЕПРО UA1.059.0000777-16 від 13.01.2016р., терміном дії до 17.05.2020 року, виданий ДП «Кривбасстандартметрологія».

1. ПОЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

ДПМ EI 30 1 21-10 С В3 Л - ДСТУ Б В.2.6-77:2009, де:

ДПМ	- двері металеві противажні;
EI 30	- клас вогнестійкості 0,5 година;
1 (2)	- кількість полотен;
21-09	- номінальні розміри по висоті і ширині, дм;
C	- скління, без скління – відповідне позначення відсутнє;
B3	- клас використання;
Л (П)	- напрямок відчинення дверей – ліва, при правому напрямку відчинення відповідне умовне позначення відсутнє.

2. МАРКУВАННЯ ДВЕРЕЙ

2.1. До дверей кріпиться етикетка з наступною інформацією:

- назва підприємства – виробника, юридична адреса;
- позначення дверей;
- номер партії;
- дата виготовлення;
- межа вогнестійкості;
- номер виробу;
- маса нетто, кг;
- знак відповідності згідно з ДСТУ 2296.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ

№ пп	Показник	Значення
1	Опір тепlop передачі, $m^2 \cdot ^0C / Bt$, не менше	0,545
2	Нормативне повітропроникнення, $kg / m^2 \cdot год$, не більше	1,2
3	Кількість циклів закриття-відкриття, не менше	50000
4	Пристрій самозачинення, кут доведення полотна, градуси	10

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ

№ пп	Назва	Од. виміру	Кількість
1	Полотно дверей в зборі з коробкою	к-т	1
2	Замок	шт..	1
3	Набір натискних ручок	шт..	1
4	Циліндр з ключами	шт..	1
5	Елементи кріплення	шт..	6
6	Пристрій самозачинення	шт..	1

5. ГАРАНТИЙНІ УМОВИ

5.1. Виробник дає 24 місячну гарантію на придбані вироби з дати виготовлення. Виробник протягом дії гарантійного терміну приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини.

5.2. Виявлені у цей період недоліки, які унеможливлюють правильне функціонування виробу, будуть усунені протягом 21 дня з моменту виставлення претензії.

5.3. Якщо у виробах, що є на гарантії, будуть виявлені вади, що не дозволяють подальшу експлуатацію, їх буде замінено новими.

5.4. Гарантія не стосується дій, які повинен виконати сам споживач і які вказані в даній документації в розділі „Догляд та обслуговування”.

5.5. Виробник звільнений від гарантії і будь-яких зобов'язань у випадку, якщо:

- вироби механічно пошкоджені внаслідок неправильної експлуатації споживачем;
- споживач на власний розсуд здійснив модифікацію конструкції;
- вади виробу є наслідком неналежного догляду, що не відповідає вимогам даної інструкції;
- монтаж виробу споживачем було виконано не за інструкцією;
- була знята інформаційна таблиця.

5.6. При висловленні претензії щодо виробу, споживач покриває витрати, пов'язані з відсутніми або пошкодженими з його вини елементами, а також кошти для їх заміни.

5.7. Гарантійний термін експлуатації дверей становить 5 років. Після спливу гарантійного терміну експлуатації рекомендовано здійснити експертизу та за необхідності заміну виробу на новий.

5.8. Гарантія не поширюється на недоліки, які виникли з вини монтажної організації.

6. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. Щоб забезпечити правильне функціонування противажних дверей, а також дотримання правил гарантії, слід здійснювати періодичні огляди дверей і проводити профілактичні заходи щонайменше один раз на 6 місяців.

6.2. Періодичний огляд проводиться силами покупця, або уповноваженою на такі дії особою та повинен складатись з таких дій:

- перевірка функціонування дверей;
- перевірка лако-фарбового покриття;
- перевірка і можливий ремонт кріплення замків, засуву і т.д.;
- перевірка стану термоущільнюючої стрічки;
- регулювання пристрою самозачинення;
- змашення завис та інших рухомих елементів;
- складення протоколу сервісного огляду.

6.3. Після огляду пошкоджений або неробочі частини слід замінити або полагодити.

УВАГА! При недодержанні правил догляду та обслуговування виробу знімається з гарантії.

7. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Умови транспортування і зберігання дверей повинні відповісти ГОСТ 15150.

7.2. Двері повинні зберігатись в сухих приміщеннях з вентиляцією на дерев'яних прокладках.

7.3. Двері можуть зберігатись в горизонтальному або вертикальному положенні, при зафікованих дверних полотнах. При вертикальному розміщенні вони повинні складатись на „ребро” більшого розміру на три прокладки товщиною не менше 50мм і шириною 100мм.

8. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

УВАГА! Монтаж противажних дверей здійснюється лише організацією, яка має відповідну ліцензію.

8.1. Перед монтажем слід перевірити, чи розміри дверного отвору співпадають з вказаними на упаковці, а також перевірити рівень підлоги в зоні повороту стулки дверей. У випадку незавершеного покриття підлоги слід залишити відповідну монтажну щілину (товщина елементів остаточного монтажу +5 мм).

8.2. Слід правильно встановити дверну коробку в отворі стіни тимчасово закріпити її за допомогою розпірок і клинців (розмір коробки двері менше будівельного прорізу на 40 мм по ширині та 20 мм по висоті).

8.3. Після встановлення дверної коробки, її слід закріпити в стіні за допомогою стальних анкерів, тощо. Кріпильний матеріал слід підібрати залежно від типу матеріалу з якого зроблена стіна, згідно з інструкцією виробника і правилами будівництва. Дверна коробка повинна бути міцно закріплена, не допускаючи деформації під час використання дверей.

8.4. Простір між дверною коробкою і стіною слід заповнити мінеральною ватою, противажною піною, цементно-пісчаною сумішшю.

УВАГА! Неприпустимим є закріплення дверної коробки противажних дверей за допомогою поліуретанової піни.

8.5. Пінний клейкий ущільнювач закріплюємо по усьому периметру дверної коробки.

8.6. Пружинна завіса забезпечує самозачинення стулки дверей. При обладнанні дверей пружинною завісою регулювання здійснюється наступним чином: